

# Seculine® Vario

## Läuferelement C6

### Gebrauchsanleitung / Benutzerinformation

Anschlageinrichtung nach DIN EN 795

#### Hersteller

Hersteller:

DWS Pohl GmbH  
Nickepütz 33  
52349 Düren  
Tel. 02421- 96 58- 0

#### Allgemeines

Diese Zusatzinformation ergänzt die Gebrauchsanleitung für das Seculine® Vario System. Diese ist besonders zu beachten.

**Achtung: Das Läuferelement H1/ C6 ist nur in Verbindung mit dem Aluminium- Karabinerhaken Typ AXT 10 zugelassen und zu gebrauchen. (im Lieferumfang enthalten)**

**Die Maximale Nutzlast beträgt 100kg (1 Person)**

#### Inbetriebnahme

Bei bestimmungsgemäßer Verwendung der Sicherheitseinrichtung sind für den Benutzer keine Gefährdungen zu erwarten. Folgende Schritte zur Benutzung des **Seculine®-Systems** sind einzuhalten.

1. Zum Aufsetzen und Abnehmen auf das **Seculine®-System** wird zunächst der Karabinerhaken entnommen. Der selbstschließende und selbstverriegelnde Schnapper des Karabinerhakens wird hierzu durch drehkippig entriegelt und geöffnet. Danach kann der Karabinerhaken entnommen werden.
2. Durch Verschieben der Anschlagplatten lässt sich das Läuferelement nun öffnen, bzw. schließen.
3. Um das Läuferelement auf das Drahtseil aufzusetzen, muss das Läuferelement parallel zum Drahtseil gehalten werden, der spitze Kegel muss dabei nach oben zeigen. Der Führungsspalt muss zum Drahtseil zeigen und öffnet sich ausreichend weit bei Öffnung der Anschlagplatten.
4. Nach dem Aufsetzen werden die Anschlagplatten wieder in geschlossener Stellung gebracht, wobei der Führungsspalt sich wieder verengt.
5. Der Karabinerhaken wird nun wieder in die Anschlagplatten des Läuferelements eingehängt. Es ist die Vorgehensweise gem. Pkt. 1 anzuwenden. Der Karabinerhaken sichert nun das Läuferelement und stellt zugleich die Anschlagöse zum Einhängen des Verbindungsmittels ( Sicherungsseil ) der persönlichen Schutzausrüstung dar. Der selbstverriegelnde Karabinerhaken des Verbindungsmittels (Kann nun in das Läuferelement eingehängt werden.

Zur Entnahme des Läuferelements sind die Schritte 1-5 in umgekehrter Reihenfolge anzuwenden. Für weitere persönliche Schutzausrüstungen ( PSA ) sind die Gebrauchsanleitungen der entsprechenden Produkte zu beachten.

#### Wartung und Pflege

Das Läuferelement muss regelmäßig gesäubert und mit Teflonspray geschmiert werden. Ebenso sind die Schrauben und die Federwirkung zu kontrollieren.

